

Meuleuse-disqueuse

Cette information est établie à partir du Document Unique accessible à tous

**Utilisateurs : mécanicien ou carrossier formé
apprenti encadré par tuteur
(interdit aux mineurs sauf dérogation)**



Protections obligatoires :



Bonnes pratiques :

- 1 Utiliser une meuleuse équipée d'un dispositif contre l'effet rebond (surtout pour les disques de 115-125 mm).
- 2 Conserver le carter fourni par le constructeur et le régler selon le besoin.
- 3 Vérifier l'adéquation du disque choisi avec la matière à découper.
- 4 Contrôler l'état du disque: pourtour régulier sans défaut visible.
- 5 Respecter le sens de rotation indiqué au montage du disque.
- 6 Ne pas arrêter la machine en débranchant le cordon pour éviter un démarrage intempestif pour les disques de 115 - 125 mm (non équipé de discontacteur).
- 7 Ne pas travailler à proximité de produits inflammables (solvants) et batterie en charge.

Informations complémentaires :

En cas de projection dans les yeux, consulter un ophtalmologiste.

Risques :



- 1 Projection de particules métalliques et de meules.
- 2 Risque de projection de l'outil lors d'un blocage du disque dans la matière.
- 3 Brûlure lors de contact avec la pièce et/ou la meule.
- 4 Éclatement du disque.
- 5 Incendie lié à la projection d'étincelles.

Maintenance/vérifications :

Vérification à chaque utilisation de l'état du câble électrique et des protections.

Numéros d'urgences :

