

Cabine peinture

La peinture à l'eau reste très dangereuse, prendre toutes les précautions nécessaires lors de son application (les mêmes que pour les apprêts, peintures solvantées et vernis).



Albéric DUFOUR-VIET ©



L'exposition au risque chimique est présente à chaque utilisation de la cabine.

- Risques :
- Troubles nerveux.
 - Irritations respiratoires et cutanées.
 - Allergies (asthme).
 - Incendie.

Protections principales :

La cabine de peinture doit être systématiquement utilisée même pour des petites retouches. Combinaison type 5/6, port de masque A2B2P3, gants laminés multicouches, à défaut gants nitrile jetables.



1 Avant toute utilisation :

- ▼ **S'assurer** du bon entretien de la cabine de peinture et de son fonctionnement. (Remplacement des filtres selon périodicité/démarrage de la ventilation).
- ▼ Protéger les murs de la cabine par du papier kraft ou un film plastique ou revêtement pelable.
En cas de défaillance, avertir immédiatement le chef d'établissement et cesser les travaux en cours.
- ▼ **Porter** les protections adaptées, combinaison type 5 ou 6/masque A2B2P3 (code couleur marron) **régulièrement renouvelé et stocké hermétiquement dans une boîte ou un sac étanche.**
Lunettes ou masque de protection/gants nitrile jetables.

2 Pendant l'utilisation :

- ▼ Hors utilisation, le masque doit être stocké à l'abri dans un contenant hermétique (boîte ou sac fermé).
Attention : le port de la barbe rend inefficace le port du masque.
- ▼ **Se laver régulièrement les mains** (pauses entre le passage de couches par exemple), **boire et manger uniquement dans le local de pause.**
Interdiction de rentrer dans la cabine durant le cycle d'étuvage.

3 Après l'utilisation :

- ▼ Nettoyer le poste de travail (ne pas utiliser de produits décapants ou de diluants pour lessiver les murs et sol de la cabine).
- ▼ Jeter les équipements de protection dans des poubelles avec couvercle et ranger le masque de protection **dans une boîte hermétiquement fermée.**
- ▼ Prendre une douche.