

# Freinage de filets/joints

Bien qu'utilisés en faible quantité, les colles, pâtes d'étanchéité et frein filets peuvent être sensibilisants, irritants, voire possiblement cancérogènes. Il convient de prendre les précautions nécessaires lors de leur utilisation.



Albéric DUFOUR-VIET ©



Risques pour la santé



Risque chimique:  
Sensibilisation et irritation cutanées.  
Irritation oculaire et respiratoire.  
Risque possible de cancer.

## Protections principales :

Suppression de produits contenant des CMR (voir les fiches de données de sécurité des produits).  
Port de gants en nitrile et d'une tenue de travail propre (+ EPI masque).



### 1 Avant l'opération :

- ▼ Ne pas utiliser de préparation CMR (diluants de nettoyage peinture par exemple...) pour dégraisser les plans de joint ou les filetages.
- ▼ Éviter de travailler dans une zone confinée, mal aérée avant d'appliquer les produits ou de chauffer un élément collé pour démontage.

### 2 Pendant l'opération :

- ▼ Utiliser les produits en les rebouchant rapidement après application.

### 3 Après utilisation :

- ▼ Nettoyer le poste de travail. Les chiffons ayant absorbé les coulures doivent être jetés dans des poubelles fermées et ne pas être conservés dans les poches où ils peuvent rentrer en contact avec la peau!
- ▼ Retirer ses gants sans se contaminer.
- ▼ Se laver les mains avant de manger, boire ou fumer.