

Remplacement réparation pare-brise

Les colles joint de pare-brise et les primaires peuvent contenir des isocyanates (allergisants) ainsi que des solvants pétroliers dangereux. Les résines de réparation peuvent également être dangereuses.



Albéric DUFOUR-VIET ©



Exposition au risque chimique lors des opérations de découpe d'anciens joints, d'application de primaire, de collage, de rechargement du pistolet d'application, de réparation d'impact. Exposition aux rayons UV lors de la polymérisation par UV.

Risque chimique :
Allergies cutanées.
Pathologies respiratoires.
Allergies respiratoires, somnolence, vertiges.
Irritations et blessures oculaires.

Autres risques :
Chute de hauteur, TMS liées au port de charges lourdes.

Protections principales :

Utilisation des produits ne contenant pas d'isocyanates (se référer à la fiche de données sécurité). Bonne aération des lieux et utilisation d'équipement sécurisant le travail en hauteur et évitant le port de charge.

Utilisation de gants nitrile jetables, d'une tenue de travail propre, d'une visière ou lunettes de protection avec caches latéraux. Port du masque A2B2P3 si le produit contient des isocyanates et masque P2 ou P3 lors de la découpe du joint.

1 Avant l'opération :

- ▼ S'équiper des protections nécessaires avant toute manipulation de produits chimiques.
- ▼ Vérifier le bon état de son équipement (pistolet applicateur mécanique électrique ou pneumatique).
- ▼ Utiliser du matériel adapté pour atteindre la bonne hauteur de travail (plateforme individuelle roulante légère ou échafaudage sécurisés).



Attention, le port de la barbe réduit voire annule l'étanchéité du masque

2 Durant l'opération :

- ▼ Veiller à ne pas exposer la peau ou à ne pas respirer les émanations du cordon de colle/des primaires/de la résine.
- ▼ Ne pas lisser le cordon de colle au doigt nu.
- ▼ Se tenir éloigné de la lampe UV lorsque celle-ci est activée.
- ▼ Pour retirer ou positionner un nouveau pare-brise se servir en priorité d'un chariot manipulateur de pare-brise.

3 Après l'opération :

- ▼ Nettoyer le poste de travail et bien refermer les emballages entamés (surplus de produits/chiffons et outils souillés dans poubelles hermétiques).
- ▼ Retirer les gants en évitant de se contaminer.
- ▼ Se laver régulièrement les mains (pauses).
- ▼ Ne pas boire, ne pas fumer ou manger sans s'être au préalable lavé les mains.